

Bild



Modell

Trackmix Serie G770 mit Solarpanel 2

Video & Audio

Bildsensor	1/3"+1/2,7"-CMOS-Sensor
Videoauflösung	Bis zu: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 15 Bildern/Sek.
Linse	f=2,8 mm bei F=1,6; f=8 mm bei F=1,6
Videoformat	H.264,H.265
Sichtfeld	Horizontal: 108°-57°
	Vertikal: 38°-21°
Zoom-Modus	6-facher Hybridzoom
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsichtgerät	Bis zu 30 Meter (90 Fuß) (LED: 2 Stück/20 mil/940 nm)
Farbnachtsicht	Strahler: 1 Stück/6500K/450 Lumen (15 Meter)
Bildrate	Hauptstream: 10 fps - 15 fps (Standard: 15 fps)
	Sub-Stream: 10 fps - 15 fps
Code Rate	Hauptstream: 1024 Kbps - 4096 Kbps (Standard: 2048 Kbps)
	Substream: 64 Kbps - 672 Kbps (Standard: 672 Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio

Leistungsbedarf

Batterie	7,2 V, 5100 mAh (36,72 Wh) wiederaufladbarer Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur)
Solar	Reolink Solarpanel 2
Gleichstrom	5V/2A

Schnittstelle

Leistung Leistung	USB-Typ-C-Anschluss
Reset-Taste	Ja
SD-Kartensteckplatz	MicroSD-Kartensteckplatz (max. 128 GB)
SIM-Kartensteckplatz	Nano-SIM-Kartensteckplatz
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Schwenken und Neigen

Schwenken und Neigen	Schwenkbereich: 355°, Neigungsbereich: 0°~90°; (PT-Geschwindigkeit ist konfigurierbar)
Voreingestellte Punkte	Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen
Automatische Verfolgung	Unterstützung

3G/4G

Frequenzbänder	Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
	Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
	Australien: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8

Software

Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, SMTP, NTP, P2P

Software	Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 Substreams und 2 Hauptstreams)
Weitere Merkmale	Intelligenter Alarm	PIR-Sensoren/Personenerkennung/Fahrzeugeterkennung/Tiererkennung
	PIR-Erfassungsdistanz	Verstellbar, bis zu 11 m (33 Fuß)
	PIR-Erfassungswinkel	100° horizontal
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
	Zeitraffer	Ja
	Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Luftfeuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20 % ~ 85 %
	Wetterfest	IP65
Mechanisch	Dimension	228 x 147 x 129 mm
	Gewicht	1,4 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie.