

# WLX Pro Halbzylinder

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

Seite 1 von 2



- Elektronischer Knaufzylinder mit Mifare-Leser: Auslesegeschützte Funkverbindung zwischen Transponder und Zylinder (Mifare Desfire EV1 im Secure Mode)
- Individuelle Längenanpassung mit Verlängerungsmodulen bis zu 60 mm
- Verschlüsselte AES128bit Datenübertragung zwischen allen Komponenten
- Protokollierung der Bedienung am Zylinder
- Hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz
- Wetterbeständig durch IP 66
- Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten dank mehrfacher Farb- und Knaufauswahl
- Status der Zylinderbatterie kann jederzeit über Web oder App kontrolliert werden
- Scharf-/Unscharfschaltung von angebotenen Alarmanlagen
- Geeignet für Schlüsselschalter, Tore, Verteilerschränke, Revisionsöffnungen. Abmessungen: ab 30 mm

## Digitaler Schließzylinder wAppLoxx Pro

Der digitale Schließzylinder von ABUS ermöglicht komfortablen Zutritt zu Ihrem Gebäude. Er ist zudem onlinefähig und auch per App bedienbar. In der Variante als Halbzylinder eignet er sich besonders für den Einsatz z. B. an Schlüsselschaltern. Er steht neben der Standardvariante auch in den Varianten beidseitig lesender Zylinder, als Padlock (Hangschloss), Panikvariante und als Sonderausführung für Beschläge mit Kernziehschutz zur Verfügung.

Der wAppLoxx Pro Zylinder passt sich farblich mit seinen weißen, grauen oder schwarzen Kappen jeder Tür und Oberfläche an. Verlängerungsmodule ermöglichen zudem eine individuelle Längenanpassung auf bis zu 60 mm pro

Seite. Ein hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz und auslesegeschützte Funkverbindung unterstreichen die Sicherheit des wAppLoxx ProZylinders. Besonders robust macht ihn die wetterbeständige Verarbeitung mit der Schutzklasse IP67.

# WLX Pro Halbzylinder

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Produktgruppe	Zylinder
Anzahl Zyklen/Batterie	45.000
Aufbohrschutz	Standard, Security
Einsatzbereiche	Tor- und Schrankssicherung
Elektronik	Access, Intrusion
Längen Anpassung	modular in 5 mm Schritten
Lesertyp	Mifare-Leser außen
Material	Knauf: Edelstahl Leser: Kunststoff
Max. Anzahl Schließmedien	500 Berechtigungen, 10 Fallback Transponder
Öffnungszeit einstellbar	Ja
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	ABUS Mifare Desfire EV1
Zusatzfunktionen	Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek., Remote-Zugriff
Farbe	Farbvarianten Leser: schwarz, grau, weiß
Lesedistanz	< 1 cm
Bauform	Halbzylinder

Umweltbedingungen	Temperatur min./max.: -25/+65, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-HZ
Alarmanbindung	Ja
Paniktür	Ja
Abmessungen	Knauf: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm
Batterie - Typ	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie
Batterie - Menge	1
Programmierung	Programmierung/Systemver waltung über WLX Pro Control
Schutzart IP	67
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN