

WLX Pro Wall Reader-Set Access weiß

Art.-Nr. ACSE00011

Seite 1 von 2



- Ideal zum Ansteuern von elektronischen Tür- und Torantrieben, Türsummern, Aufzügen, Schranken, Rollgittern, Drehkreuzen
- Wall Reader als RFID Leseinheit mit verschlüsselter BUS Verbindung zur Steuereinheit (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Hoher Manipulationsschutz durch Trennung von Leseinheit und Steuereinheit
- Verschlüsselte AES 128-Bit Datenübertragung zwischen wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box und Control
- Wall Reader: Elegantes Design in weiß mit hochwertigem kratzfestem Glas
- Externer Eingang an der Bridge Box ermöglicht das Schalten eines Relais z.B. für Schalter, Taster, ...
- Weitere Jumper Einstellungen z.B. Steuerung des 2. Relais bei Sabotage, Mute Schaltung Wall Reader, Impuls, Verzögerung, ...
- BUS Kabel (5-adrig) bereits mit dem Leser verbunden im Lieferumfang enthalten (6m)
- Optische und optional akustische Signalisierung

Der wAppLoxx Pro Wandleser erweitert die Einsatzgebiete des digitalen Zutrittssystems ideal um Schließ- und Steuerungstechnik. Elektronische Türöffner, Motorschlösser, elektronische Schranken oder Tore: Mit dem Wandleser werden alle wichtigen Zutrittspunkte zuverlässig angesteuert. Der besondere Mehrwert: Im Rahmen des wAppLoxx Pro Systems ist der Wandleser über App erreichbar – somit lassen sich z.B.: elektronische Garagentore oder bereits eingesetzte Motorschlösser smart und jederzeit über App – auch von unterwegs aus - steuern*. Die hochwertige und kratz feste Glasfront dient der Identifikation von Zutrittsberechtigungen durch Einlesen des Schließmediums und gibt dem Nutzer Rückmeldungen mit optischer und akustischer Signalisierung.

Technische Daten:

Schließmedien	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
---------------	--

Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-Set-WR-A-W
Programmierung	Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control

WLX Pro Wall Reader-Set Access weiß

Art.-Nr. ACSE00011

Seite 2 von 2

WLX Pro Wall Reader IP44 weiß

Einsatzbereiche	Innen und geschützer Außenbereich
Lesertyp	Mifare Desfire EV1 & EV2, Mifare Classic
Farbe	weiß
WLX Pro Bridge Box Access	110 x 86 x 17 (mit Gira)
Einsatzbereiche	Innenbereich
Farbe	weiß
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-BB-A
Abmessungen	100 x 135 x 30 mm
Anschlüsse	1 externer Eingang

Anschlüsse	BUS
Gehäusematerial	Kunststoff mit Echtglas
Schutzart IP	44

Gehäusematerial	PVC
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Programmierung	via Webzugang der wAppLoxx Pro Control (Webbrowser, Plattformunabhängig)
Spannungsversorgung DC	12 V - 3 A V